

Eaton 3S UPS

450–850 VA



Täydellinen suojaus seuraaville laitteille ja järjestelmille:

- Tietokoneet, oheislaitteet ja multimedialaitteet
- TV-, video- ja Hi-Fi-laitteet: kotiteatterijärjestelmät, NAS, digitaaliset dekooderit jne.
- Laajakaistamodeemin suojaus
- Pelikonsolit
- Laajakaistamodeemit (Internet ja TV) ja IP-puhelintekniikka
- Kodin laitteet



Eaton 3S takaa varmennettua sähköä ja ylijännitesuojauksen pöytätietokoneille, langattomille verkoille, pelikonsoleille ja muille tärkeille laitteille kotona ja työympäristössä.

Täysi suojaus

- Eaton 3S tuottaa akulla varavoimaa sähkökatkoksen aikana ja tarjoaa edistyksellisen ylijännitesuojan, joka suojaa salamaniskun tai sähköverkon satunnaisilta ylijännitepiikkien aiheuttamilta vaurioilta.
- Jos sähkökatkos kestää odotettua kauemmin, Eatonin ohjelmisto sammuttaa tietokoneen turvallisesti menettämättä tietoja (550VA-, 700VA- ja 850VA-mallit).
- Eaton 3S:ssä on integroitu RJ11-/xDSL-liitäntä, joka suojaa laajakaistamodeemia puhelinlinjojen kautta tulevilta häiriöiltä (700VA- ja 850VA-mallit).

Modernit ominaisuudet ja helppo integrointi

- Kompakti ja tyylikäs muotoilu sekä näyttävä viimeistely sopii täydellisesti mihin tahansa moderniin koti- tai toimistoympäristöön.
- Eaton 3S 700VA- ja 850VA-malleissa on kaksi 2 A:n USB-porttia mobiililaitteiden (esimerkiksi matkapuhelimen tai tabletin) lataamiseen.
- Uudessa 3S-mallissa on sukopistorasia (DIN) suojattavien laitteiden liittämistä varten.
- IEC-pistorasioilla (550VA ja 700VA) varustetut mallit ovat saatavilla ammattikäyttöön.
- Kaikki mallit ovat asennettavissa seinään, mikä helpottaa ja nopeuttaa asennusta.

Mielenrauhaa käyttäjälle

- Ylijännitesuojaukset ovat kansainvälisen IEC 61643-11 -standardin mukaisia
- 10 A:n sulakesuojaus turvaa laitteistoa ylikuormitukselta (kaikki mallit).
- Eaton tarjoaa ilmaisen takuun liitetyille laitteille (koskee vain EU-maita ja Norjaa). Tämä etu sisältyy kaikkien Eaton 3S -tuotteiden hankintahintaan, ja se takaa rajoittamattoman takuun ylijännitesuojan vioittumisesta aiheutuville vahingoille.

EATON

Powering Business Worldwide

Eaton 3S UPS

- 3 sukopistorasiaa, joissa ylijännitesuoja
- 3 sukopistorasiaa, joissa akkuvarmennus ja ylijännitesuoja
- On/Off-painike
- LED-merkkivalo
- USB-tiedonsiirto
- Vaihdeettava akku
- Sulakkeen nollauspainike
- Seinäasennettava



Eaton 3S 550 DIN



Eaton 3S 850 FR

- 4 suko-pistorasiaa, joissa ylijännitesuoja
- 4 suko-pistorasiaa, joissa akkuvarmennus ja ylijännitesuoja
- USB-lataus
- On/Off-painike
- LED-merkkivalo
- USB-tiedonsiirto
- Puhelin (RJ11)-/xDSL-linjan suojaus
- Vaihdeettava akku
- Sulakkeen nollauspainike
- Seinäkiinnitys mahdollinen

Tekniset tiedot

	Eaton 3S 450	Eaton 3S 550	Eaton 3S 700	Eaton 3S 850
Tehoalue (VA/W)	450VA/270W	550VA/330W	700VA/420W	850VA/510W
Pistorasialiitännät				
DIN-mallit	3 pistorasiaa, joissa akkuvarmennus ja ylijännitesuoja + 3 pistorasiaa, joissa ylijännitesuoja		4 pistorasiaa, joissa akkuvarmennus ja ylijännitesuoja + 4 pistorasiaa, joissa ylijännitesuoja	
IEC-mallit	4 pistorasiaa, joissa akkuvarmennus ja ylijännitesuoja + 4 pistorasiaa, joissa ylijännitesuoja			
Sähköiset ominaisuudet				
Nimellinen tulojännite	220–240 V			
Tulojännitealue	161–284 V (säädetty)			
Lähtöjännite	230 V (säädettyissä 220 V / 230 V / 240 V)			
Taajuusalue	50/60 Hz (toiminta-alue 46–65 Hz)			
Syötönsuojaus	10 A:n sulakesuojaus			
Akusto				
Akkuteknologia	Kompakti, suljettu lyijyakku (vaihdettava)			
Akun testaus	Kyllä			
Kylmäkäynnistys (ei verkkovirtaa)	Kyllä			
Syväpurkauksen esto	Kyllä			
Akun vaihdon merkkivalo	LED			
Pöytä tietokone*	6 min	8 min	16 min	20 min
Työtehoasema + laajakaista*	3 min	4 min	6 min	9 min
Pelikonsoli + TV + laajakaista*	-	-	3 min	4 min
Ominaisuudet				
Tiedonsiirto	-	USB-portti (HID-yhteensopiva) yleisimpien käyttöjärjestelmien (Windows ja Mac OS) automaattiseen liitäntään		
USB-lataus	-	-	2 USB-porttia (enintään 2 A)	2 USB-porttia (enintään 2 A)
Puhelin (RJ11)-/xDSL-linjan suojaus	-	-	Kyllä	Kyllä
Käyttöolosuhteet, standardit ja hyväksynyt				
Käyttölämpötila	0–40 °C			
Käyttökorkeus	0–3 000 m			
Standardit	IEC 62040-1, IEC 62040-2 C2, IEC 62040-3, IEC 62040-4, IEC 61643-11 [T3]			
Sertifioinnit	CE / EAC / Ukr / Cm / CB			
Mitat L x K x S / Paino				
UPS-laitteen mitat (mm)	325x86x140	325x86x140	335x86x170	335x86x170
UPS-laitteen paino (kg)	2,9	3,2	4	4,3
Asiakaspalvelu ja tekninen tuki				
Takuu	2 vuotta; valinnaisena lisätakuut Warranty +1 ; Warranty +3			

*Varakäyntiajat ovat suuntaa-antavia ja voivat vaihdella esimerkiksi laitteen, kokoonpanon, akuston iän ja lämpötilan mukaan.



DIN IEC